

Wiska Sprintwartels EMSKV Messing vern. LowTemp. EMC - Z Railway

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000416	EMSKV12LTEMV -ZRW	12	5 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
5000417	EMSKV16LTEMV -ZRW	16	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000418	EMSKV20LTEMV -ZRW	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000419	EMSKV25LTEMV -ZRW	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm

5000420	EMSKV32LTEMV 32 -ZRW	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000421	EMSKV40LTEMV 40 -ZRW	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm