Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska VentGLAND Messing vernikkeld LowTemp. Railway

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Ja
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000429	EMSVG16LTRW	16	6 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000430	EMSVG20LTRW	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000431	EMSVG25LTRW	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
5000432	EMSVG32LTRW	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000433	EMSVG40LTRW	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
5000434	EMSVG50LTRW	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000435	EMSVG63LTRW	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm