Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska VentGLAND Messing vern. LowTemp. EMV-Z Railway

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Ja
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
5000443	EMSVG16LTEMV-ZRW	16	6 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000444	EMSVG20LTEMV-ZRW	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000445	EMSVG25LTEMV-ZRW	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
5000446	EMSVG32LTEMV-ZRW	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm

Datum: 13 - 11 - 2026

5000447	EMSVG40LTEMV-ZRW	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
5000448	EMSVG50LTEMV-ZRW	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
5000449	EMSVG63LTEMV-ZRW	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm