

## Wiska Sprintwartels EMSKV Messing vern. EMC - S Railway

[Naar productpagina](#)



|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Merk                                  | Wiska                                    |
| ETIM productklasse                    | Wartel                                   |
| Materiaal                             | Metaal                                   |
| Type schroefdraad                     | Metrisch                                 |
| Oppervlaktebescherming                | Vernikkeld                               |
| Materiaalkwaliteit                    | Messing                                  |
| Kleur                                 | Zilver                                   |
| Halogeenvrij                          | Ja                                       |
| Afgeschermd                           | Nee                                      |
| Voor gewapende kabel                  | Nee                                      |
| Glasvezelversterkt                    | Nee                                      |
| Slagvast                              | Ja                                       |
| EMC-uitvoering                        | Nee                                      |
| Beschermingsgraad (IP)                | IP68                                     |
| Met contraoer                         | Nee                                      |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk         | Nee                                      |
| Vlakkabelkoppeling                    | Nee                                      |
| Met trekontlasting                    | Ja                                       |
| Soort afdichting                      | Afdichtingsring                          |
| Deelbare koppeling/wartel             | Nee                                      |
| Explosiegeteste uitvoering            | Nee                                      |
| Gebruikstemperatuur                   | -40 - 100 °C                             |
| Voor explosieveilige zone gas         | Geen                                     |
| Voor explosieveilige zone stof        | Geen                                     |
| Drukcompenserend                      | Nee                                      |
| Inklikbaar in opening                 | Nee                                      |
| Type trekontlasting volgens EN 62444  | Type A                                   |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing | Schroeven                                |
| Materiaal afdichting                  | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM) |

| SKU     | Product            | Nom. draadmaat metrisch/<br>Pg | Schroefdraad<br>lengte | Geschikt voor<br>r kabeldiameter | Sleutelwijdte | Zeskant hoek<br>maat |
|---------|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 5000451 | EMSKV12EMV-S<br>RW | 12                             | 5 mm                   | 3 - 7 mm                         | 16 mm         | 18 mm                |
| 5000452 | EMSKV16EMV-S<br>RW | 16                             | 5 mm                   | 4.5 - 10 mm                      | 20 mm         | 22 mm                |
| 5000453 | EMSKV20EMV-S<br>RW | 20                             | 6 mm                   | 6 - 13 mm                        | 24 mm         | 27 mm                |
| 5000454 | EMSKV25EMV-S<br>RW | 25                             | 7 mm                   | 9 - 17 mm                        | 29 mm         | 32 mm                |

|         |                    |    |       |            |       |       |
|---------|--------------------|----|-------|------------|-------|-------|
| 5000455 | EMSKV32EMV-S<br>RW | 32 | 8 mm  | 13 - 21 mm | 36 mm | 40 mm |
| 5000456 | EMSKV50EMV-S<br>RW | 50 | 9 mm  | 21 - 35 mm | 55 mm | 61 mm |
| 5000457 | EMSKV40EMV-S<br>RW | 40 | 8 mm  | 16 - 28 mm | 46 mm | 50 mm |
| 5000458 | EMSKV63EMV-S<br>RW | 63 | 10 mm | 34 - 48 mm | 68 mm | 75 mm |