

## Pflitsch UNI-Flange met doorvoergaten

Naar productpagina



Type schroefdraad  
 Uitvoering  
 Type trektoestemming volgens EN 62444

Metrisch  
 Recht  
 Type A



Product Name	SKU	EAN code	Variant	Packaging unit	Product	Kwaliteitsklasse	Materiaal	Oppervlaktebescherming	Materiaalkwaliteit	Kleur	Halogenvrij	Beschermingsgraad (IP)	Gebruikstemperatuur
Pflitsch UNI-Flange met doorvoergaten 511028	511028	405036 623314 3	Verzinkt	5 PCE	FLD354	Overig	Metaal	Overig	Overig	Overig	Ja	IP68	-40 - 130 °C

Pflitsch UNI-Flange met doorvoergaten 511000	511000	405036 617988 5	Grijs	5 PCE	UFLD354	Polyamide (PA)	Kunststof	Onbehandeld	Polyamide (PA)	Grijs	Nee	IP66	-20 - 80 °C
--	--------	-----------------	-------	-------	---------	----------------	-----------	-------------	----------------	-------	-----	------	-------------

Pflits	511002	405036	Zwart	1 PCE	UFLD35	Polyam	Kunsts	Onbeha	Polyam	Zwart	Ja	IP65	-40 -
ch UNI		619850			4un	ide (P	tof	ndeld	ide (P				130 °
-Flang		3				A)			A)				C
e met													
doorvo													
ergate													
n 5110													
02													