

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld lange tap high temp

Naar productpagina



| | |
|---------------------------------------|----------|
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg | 20 |
| Uitvoering | Recht |
| Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Zeskant hoekmaat | 24.4 mm |
| Type trektoestelling volgens EN 62444 | Type A |

| Product Name | SKU | EAN code | Proplane t Manufacterurer article code | Variant | Proplane t per unit sold metric | Packing unit | Product | Geschikt voor kabeldiameter | Beschermingsgraad (IP) | Gebruiks temperatuur |
|--|--------|---------------|--|------------------|---------------------------------|--------------|---------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Pflitsch UNI-dicht wartel Messing vernikkeld lange tap | 543400 | 4050366064846 | 182 | PG13,5, 7-10,5mm | PCE | 1 PCE | 182lz11 | 6 - 10 mm | IP65 | -40 - 130 °C |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|-------|------------------|-----|-------|----------|------------|------|--------------|
| Pflitsch UNI-dicht wartel Messing vernikkeld lange tap high temp | 515086 | 4050366103408 | 81650 | M16x1,5, 4-6,5mm | PCE | 1 PCE | 81650di7 | 4 - 6.5 mm | IP68 | -60 - 200 °C |
|--|--------|---------------|-------|------------------|-----|-------|----------|------------|------|--------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------|-------|---------------------------|-----|-------|----------|------------------|------|------------------|
| Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld la nge tap high tem p 515105 | 515105 | 40503661 03415 | 81650 | M16x1,5, 6,5-9,5 mm | PCE | 1 PCE | 81650di9 | 6.5 - 9. 5 mm | IP68 | -60 - 20 0 °C |
|--|--------|-------------------|-------|---------------------------|-----|-------|----------|------------------|------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------|-------|---------------------|-----|-------|----------|---------------|------|------------------|
| Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld la nge tap high tem p 515100 | 515100 | 40503660 55035 | 81249 | M12x1,5, 4-6,5mm | PCE | 1 PCE | 81249di7 | 4 - 6.5 mm | IP68 | -60 - 20 0 °C |
|--|--------|-------------------|-------|---------------------|-----|-------|----------|---------------|------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------|-------|--------------------|-----|-------|---------------|---------------|------|------------------|
| Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld la nge tap high tem p 515114 | 515114 | 40503661 98916 | 82052 | M20x1,5, 9-13mm | PCE | 1 PCE | 82052di1 3 | 9 - 13 m m | IP68 | -60 - 20 0 °C |
|--|--------|-------------------|-------|--------------------|-----|-------|---------------|---------------|------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------|-------|---------------------|-----|-------|----------|---------------|------|------------------|
| Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld la nge tap high tem p 515145 | 515145 | 40503661 98930 | 82052 | M20x1,5, 4-6,5mm | PCE | 1 PCE | 82052di7 | 4 - 6.5 mm | IP68 | -60 - 20 0 °C |
|--|--------|-------------------|-------|---------------------|-----|-------|----------|---------------|------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------|-------|---------------------------|-----|-------|----------|------------------|------|------------------|
| Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld la nge tap high tem p 515146 | 515146 | 40503661 62672 | 82052 | M20x1,5, 6,5-9,5 mm | pce | 1 pce | 82052di9 | 6.5 - 9. 5 mm | IP68 | -60 - 20 0 °C |
|--|--------|-------------------|-------|---------------------------|-----|-------|----------|------------------|------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------|-------|-----------------------------|-----|-------|---------------|--------------------|------|------------------|
| Pflitsch UNI-dic ht warte ls Messi ng verni kkeld la nge tap high tem p 515120 | 515120 | 40503661 95908 | 82553 | M25x1,5, 11,5-15 ,5mm | PCE | 1 PCE | 82553di1 6 | 11.5 - 1 5.5 mm | IP68 | -60 - 20 0 °C |
|--|--------|-------------------|-------|-----------------------------|-----|-------|---------------|--------------------|------|------------------|