Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld lange tap high temp

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 200 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Spoed schroefdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
543400	182lz11	13.5	1.41 mm	6 - 10 mm	22 mm	24.4 mm
515086	81650di7	16	1.5 mm	4 - 6.5 mm	18 mm	20 mm
515105	81650di9	16	1.5 mm	6.5 - 9.5 mm	18 mm	20 mm
515100	81249di7	12	1.5 mm	4 - 6.5 mm	14 mm	15.5 mm
515114	82052di13	20	1.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
515145	82052di7	20	1.5 mm	4 - 6.5 mm	22 mm	24.4 mm
515146	82052di9	20	1.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
515120	82553di16	25	1.5 mm	11.5 - 15.5 mm	28 mm	31.2 mm