Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

# Pflitsch UNI-dicht wartels ATEX messing meervoudig

Naar productpagina



| | |
|---|---|
| Merk | Pflitsch |
| ETIM productklasse | Wartel |
| Kwaliteitsklasse | Messing |
| Materiaal | Metaal |
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
| Materiaalkwaliteit | Messing |
| Kleur | Overig |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezelversterkt | Nee |
| Slagvast | Ja |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Met contramoer | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Ja |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Met trekontlasting | Ja |
| Soort afdichting | Afdichtingsring |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Gebruikstemperatuur | -40 - 130 °C |
| Voor explosieveilige zone gas | 1, 2 |
| Voor explosieveilige zone stof | 21, 22 |
| Type trekontlasting volgens EN 62444 | Type A |

| SKU | Product | Nom. draadmaat metrisch/ Pg | Schroefdraad lengte | Geschikt voor kabeldiameter | Sleutelwijdte | Zeskant hoek maat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515176 | 22052dm3x5,3ex-12 | 20 | 6.5 mm | 5.3 - 5.3 mm | 22 mm | 24.4 mm |
| 515153 | 22051dm2x5ex | 20 | 6.5 mm | 5 - 5 mm | 22 mm | 24.4 mm |
| 518264 | 23254dm2x8ex | 32 | 8 mm | | 35 mm | 38.5 mm |

Datum: 12 - 11 - 2026