Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS lange tap

Naar productpagina

PFLITSCH®

Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Spoed schroefdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
515147	81249st7	12	1.5 mm	4 - 6.5 mm	14 mm	15.5 mm
515156	82553st7	25	1.5 mm	4 - 6.5 mm	28 mm	31.2 mm
515154	82052st11	20	1.5 mm	7 - 10.5 mm	22 mm	24.4 mm
515155	82052st13	20	1.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
515151	82052st7	20	1.5 mm	4 - 6.5 mm	22 mm	24.4 mm
515152	82052st9	20	1.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
515161	83254st11	32	1.5 mm	7 - 10.5 mm	35 mm	38.5 mm
515162	83254st18	32	1.5 mm	14 - 18 mm	35 mm	38.5 mm
515165	83254st20	32	1.5 mm	17 - 20.5 mm	35 mm	38.5 mm
544680	181st9	11	1.41 mm	6.5 - 9.5 mm	20 mm	22.2 mm
544681	182st9	13.5	1.41 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
515148	81650st7	16	1.5 mm	4 - 6.5 mm	18 mm	20 mm
515150	81650st9	16	1.5 mm	6.5 - 9.5 mm	18 mm	20 mm
515166	84055st16	40	1.5 mm	11.5 - 15.5 mm	43 mm	47.3 mm

515169	84055st28	40	1.5 mm	24 - 28 mm	43 mm	47.7 mm
515160	82553st16	25	1.5 mm	11.5 - 15.5 mm	28 mm	31.2 mm
515315	82553stp 9	25	1.5 mm	6.5 - 9.5 mm	28 mm	31.2 mm