Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS lange tap

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Spoed schroefdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
515147	81249st7	12	1.5 mm	4 - 6.5 mm	14 mm	15.5 mm
515156	82553st7	25	1.5 mm	4 - 6.5 mm	28 mm	31.2 mm
515154	82052st11	20	1.5 mm	7 - 10.5 mm	22 mm	24.4 mm
515155	82052st13	20	1.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
515151	82052st7	20	1.5 mm	4 - 6.5 mm	22 mm	24.4 mm
515152	82052st9	20	1.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
515161	83254st11	32	1.5 mm	7 - 10.5 mm	35 mm	38.5 mm
515162	83254st18	32	1.5 mm	14 - 18 mm	35 mm	38.5 mm
515165	83254st20	32	1.5 mm	17 - 20.5 mm	35 mm	38.5 mm
544680	181st9	11	1.41 mm	6.5 - 9.5 mm	20 mm	22.2 mm
544681	182st9	13.5	1.41 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
515148	81650st7	16	1.5 mm	4 - 6.5 mm	18 mm	20 mm
515150	81650st9	16	1.5 mm	6.5 - 9.5 mm	18 mm	20 mm
515166	84055st16	40	1.5 mm	11.5 - 15.5 mm	43 mm	47.3 mm

515169	84055st28	40	1.5 mm	24 - 28 mm	43 mm	47.7 mm
515160	82553st16	25	1.5 mm	11.5 - 15.5 mm	28 mm	31.2 mm
515315	82553stp 9	25	1.5 mm	6.5 - 9.5 mm	28 mm	31.2 mm