Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS V4A lange tap

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
515149	81650st9V4A	16	6.5 - 9.5 mm	18 mm	20 mm
515157	82553st11V4A	25	7 - 10.5 mm	28 mm	31.2 mm
515158	82553st13V4A	25	9 - 13 mm	28 mm	31.2 mm
515159	82553st16V4A	25	11.5 - 15.5 mm	28 mm	31.2 mm
515829	84055st20V4A	40	16 - 20 mm	46 mm	50 mm
515142	84055st25V4A	40	20 - 25 mm	46 mm	50 mm
516066	85056st36V4A	50	32 - 36 mm	55 mm	60.5 mm
515840	85056stp32V4A	50	27 - 32 mm	55 mm	60.5 mm
515140	82051st9V4A	20	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
515141	82052st13V4A	20	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
515164	84055stp28V4A	40	24 - 28 mm	46 mm	50 mm