Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels ATEX messing vlakkabel

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Ja
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Schroefdraadlengte	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
515239	23254df7g18ex	32	8 mm	35 mm	38.5 mm
515263	25056df12g35ex	50	10 mm	54 mm	58 mm

Datum: 12 - 11 - 2026