

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld meervoudig TPE-V

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 135 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Overig

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
515247	24055dpm11x6	40	8 mm	6 - 6 mm	43 mm	47.7 mm
515249	24055dpm5x9	40	8 mm	9 - 9 mm	43 mm	47.3 mm
515173	21650dpm2x1, 2	16	6 mm	1.2 - 1.2 mm	18 mm	20 mm
515185	21650dpm3x3, 5	16	6 mm	3.5 - 3.5 mm	18 mm	20 mm
515178	22553dpm4x4	25	7.5 mm	4 - 4 mm	28 mm	31.2 mm

515187	22553dpm4x6	25	7.5 mm	6 - 6 mm	28 mm	31.2 mm
515274	24055dpm16x3 ,5	40	8 mm	3.5 - 3.5 mm	43 mm	47.7 mm
515285	23254dpm7x5, 7	32	8 mm	5.7 - 5.7 mm	35 mm	38.5 mm
518803	22553dpm1x6/ 1x8	25	7.5 mm	6 - 8 mm	28 mm	31.2 mm
515831	22051dpm2x2, 3	20	6.5 mm	2.3 - 2.3 mm	22 mm	24.4 mm