

Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF ATEX

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	40
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	43 mm
Zeskant hoekmaat	47.7 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type A

Prod uct Name	SKU	EAN code	Prop lane t Ma nufa ctur er a rtic le c ode	Vari ant ant	Prop lane t pe it s old	Prop lane t pe it s old	Pack ing unit	Prod uct	Kwal itei tskl asse	Mate riaa l	Oppe rvla kteb esch ermi ng	Mate riaa lkwa lite it	Kleu r	Halo geen vrij	Schr oefd raad leng te	Gesc hikt voor beld iame ter	Besc herm ings d (l P)	RAL- numm er	Meer voud ig d icht ings inze tstu k
Pfli tsch UNI -dic ht w arte ls P VDF ATEX 518 048	5180 48	4050 3661 4632 0	2325 5	M32x 1,5, 20- 25mm	100	pce	1 pc	2325	Over ig	Kuns tsto f	Onbe hand eld	Over ig	Zwar t	Nee	11 m	20 - 25 mm	IP68	9005	Nee

Pfli	5152	4050	2405	M40x 1	PCE	10 P	2405	Mess	Meta	Vern	Mess	Over	Ja	8 mm	13 -	IP65	Ja
tsch	55	3661	5	1,5,		CE	5dm2	ing	al	ikke	ing	ig			13		
UNI		6097		2x1			x13e			ld					mm		
-dic		5		3mm			x										
ht w																	
arte																	
Is P																	
VDF																	
ATEX																	
515																	
255																	