Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS meervoudig

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Overig
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draaddmaat metrisch/Pg	Uitvoering	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
516186	23254stm3x7	32	Recht	1.5 mm	8 mm	7 - 7 mm	36 mm	39.5 mm
516000	21049ST7m10x1,5	10	Recht	1 mm	5 mm	4 - 6.5 mm	14 mm	15.5 mm
519646	21652stm2x6							
517155	22051stm2x6	20	Recht	1.5 mm	6.5 mm	6 - 6 mm	22 mm	24.4 mm
516034	23254stm4x6	32	Recht	1.5 mm	8 mm		36 mm	39.5 mm
516187	23254stm5x6	32	Recht	1.5 mm	8 mm	6 - 6 mm	36 mm	39.5 mm

Datum: 13 - 11 - 2026