Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht Wartelhuis RVS 4VA

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Met contramoer	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 200 °C
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraad lengte	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
548984	VK156stV4A	36	1.588 mm	9 mm	50 mm	54 mm
515071	VK22052stV4A	20	1.5 mm	6.5 mm	22 mm	24.4 mm
516083	VK24055stV4A	40	1.5 mm	8 mm	46 mm	50 mm
516081	VK25056stV4A	50	1.5 mm	10 mm	55 mm	58 mm
520292	VK22553stV4A	25	1.5 mm	7.5 mm	27 mm	29.5 mm