

Pflitsch UNI-dicht wartels ATEX RVS

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	50
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	54 mm
Zeskant hoekmaat	58 mm
Type trektoelasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplafabriek	Variant	Proplafabriek	Packingsunit	Product	Kleur	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabel diameter	Beschermingsgraad (IP)	Soort afdichting	Gebruikstemperatuur
Pflitsch UNI-dicht wartels ATEX RVS	516102	4050366103880	21650	M16x1,5, 4-6,5mm	pce	1 pce	21650st7ex	Overig	6 mm	4 - 6.5 mm	IP68	Dichtring	-40 - 130 °C

Pflits	516103	405036	21650	M16x1,	PCE	1 PCE	21650s	Overig	6 mm	6.5 -	IP68	Afdich	-40 -
ch UNI		630803		5, 6,5			t9ex			9.5 mm		tingsr	130 °
-dicht		2		-9,5mm								ing	C
warte													
Is ATE													
X RVS													
516103													

Pflits	516110	405036	22052	M20x1,	pce	1 pce	22052s	Overig	6.5 mm	5 - 8	IP68	Dichtr	-40 -
ch UNI		610405		5, 5-8			t8ex			mm		ing	130 °
-dicht		4		mm									C
warte													
Is ATE													
X RVS													
516110													

Pflits	516108	405036	22051	M20x1,	pce	1 pce	22051s	Overig	6.5 mm	7 - 10	IP68	Dichtr	-40 -
ch UNI		619894		5, 7-1			tp11ex			.5 mm		ing	135 °
-dicht		7		0,5mm									C
warte				TPE-V									
Is ATE													
X RVS													
516108													

Pflits	516130	405036	25056	M50x1,	PCE	1 PCE	25056s	Roestv	10 mm	27 - 3	IP65	Dichtr	40 - 1
ch UNI		610433		5, 27-			t32ex	aststa		2 mm		ing	30 °C
-dicht		7		32mm				al (R					
warte								VS)					
Is ATE													