

Pflitsch UNI-dicht wartels ATEX RVS

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	50
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	54 mm
Zeskant hoekmaat	58 mm
Type trektoetsing volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplafabriek	Variant	Proplafabriek	Packingsunit	Product	Kleur	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabel diameter	Beschermingsgraad (IP)	Gebruikstemperatuur
Pflitsch UNI-dicht wartels ATEX RVS	516102	4050366103880	21650	M16x1,5, 4-6,5mm	pce	1 pce	21650st7ex	Overig	6 mm	4 - 6.5 mm	IP68	-40 - 130 °C

Pflitsch UNI-dicht wartels ATEX RVS	516103	4050366308032	21650	M16x1,5, 6,5-9,5mm	PCE	1 PCE	21650st9ex	Overig	6 mm	6.5 - 9.5 mm	IP68	-40 - 130 °C
-------------------------------------	--------	---------------	-------	--------------------	-----	-------	------------	--------	------	--------------	------	--------------

Pflits	516110	405036	22052	M20x1,	pce	1 pce	22052s	Overig	6.5 mm	5 - 8	IP68	-40 -
ch UNI		610405		5, 5-8			t8ex			mm		130 °
-dicht		4		mm								C
warte												
Is ATE												
X RVS												
516110												

Pflits	516108	405036	22051	M20x1,	pce	1 pce	22051s	Overig	6.5 mm	7 - 10	IP68	-40 -
ch UNI		619894		5, 7-1			tp11ex			.5 mm		135 °
-dicht		7		0,5mm								C
warte				TPE-V								
Is ATE												
X RVS												
516108												

Pflits	516130	405036	25056	M50x1,	PCE	1 PCE	25056s	Roestv	10 mm	27 - 3	IP65	40 - 1
ch UNI		650779		5, 27-			t32ex-	aststa		2 mm		30 °C
-dicht		4		32mm			12	al (R				
warte								VS)				
Is ATE												
X RVS												
516130												