Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS meervoudig met TPE inzet

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Overig
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 135 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
516170	22553stpm2x6	25	7.5 mm	6 - 6 mm	27 mm	29.5 mm
516180	22553stpm4x4	25	7.5 mm	4 - 4 mm	27 mm	29.5 mm
516181	22553stpm4x6	25	7.5 mm	6 - 6 mm	27 mm	29.5 mm
516185	23254stpm4x6	32	8 mm	6 - 6 mm	36 mm	39.5 mm