

## Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF met extra trekontlasting

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	33 mm
Zeskant hoekmaat	36.5 mm
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplafacturerarticle code	Variant	Product	Materiaalkwaliteit	Kleur	Afgeschermd	Voor g ewapen el	Schroefdraad lengte	Geschildiameter	Gebruikstemp eratuur	Voor e xplosie ge gas	Voor e xplosie ge zon e stof
Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF met extra trekontlasting 518051	518051	4050366102661	22054	M20x1, 5, 11, 5-15,5 mm	22054y	Overig	Wit			9 mm	11.5 - 15.5 mm	-40 - 130 °C		

Pflits	518050	405036	22054	M20x1,	22054y	Polyvi	Kleurl	Nee	Nee	11 mm	16 - 2	-20 -	Geen	Geen
ch UNI		619896		5, 17-	z20	nylide	oos				0 mm	100 °		
-dicht		1		20,5mm		neflu						C		
warte						ride (								
Is PVD						PVDF)								
F met														
extra														
trekon														
tlasti														
ng 518														
050														

Pflits	518046	405036	22554	M25x1,	22554y	Overig	Wit			11 mm	11.5 -	-40 -		
ch UNI		619895		5, 11,	z16						15.5	130 °		
-dicht		4		5-15,5							mm	C		
warte				mm										
Is PVD														
F met														
extra														
trekon														
tlasti														
ng 518														
046														

Pflits	518052	405036	22554	M25x1,	22554y	Polyvi	Kleurl	Nee	Nee	11 mm	16 - 2	-20 -	Geen	Geen
ch UNI		619897		5, 17-	z20	nylide	oos				0 mm	100 °		
-dicht		8		20,5mm		neflu						C		
warte						ride (								
Is PVD						PVDF)								
F met														
extra														
trekon														
tlasti														
ng 518														