

Pflitsch UNI-dicht PVDF wartelhuis met Metrische draad lange tap

[Naar productpagina](#)



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Zeskant hoekmaat	26.5 mm
Type trektoelasting volgens EN 62444	Type A

Product Naam	SKU	EAN code	Variant	Product	Kleur	RAL-nummer	Explosiegevoeligste uitvoering	Gebruikstemperatuur
Pflitsch UNI-dicht PVDF wartelhuis met Metrische draad lange tap 515079	515079	4050366247591	M12x1,5	VK81249y	Wit			
Pflitsch UNI-dicht PVDF wartelhuis met Metrische draad lange tap 518075	518075	4050366101749	M16x1,5	VK81650y	Wit		Nee	-40 - 150 °C

Pflitsch 518080 405036610 M20x1,5 VK82052y Wit Nee -40 - 150
UNI-dicht 1756 °C
PVDF war
telhuis m
et Metris
che draad
lange ta
p 518080

Pflitsch 518084 405036624 M20x1,5 2 VK82052ya Blauw 5015 Nee -40 - 150
UNI-dicht 7454 °C
PVDF war
telhuis m
et Metris
che draad
lange ta
p 518084

Pflitsch 518081 405036610 M20x1,5 1 VK82553y Wit Nee -40 - 150
UNI-dicht 1763 °C
PVDF war
telhuis m
et Metris
che draad
lange ta
p 518081

Pflitsch 518082 405036610 M32x1,5 VK83254y Wit Nee -40 - 150
UNI-dicht 1770 °C
PVDF war
telhuis m
et Metris
che draad
lange ta
p 518082

Pflitsch 515076 405036610 M40x1,5 VK84055y Wit
UNI-dicht 1787
PVDF war
telhuis m
et Metris
che draad
lange ta
p 515076