Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld High temp met Metrische draad

Naar productpagina

PFLITSCH®

Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 200 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draaddmaat metrisch/Pg	Uitvoering	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
514998	210di5	10	Recht	1 mm	5 mm	3.5 - 5 mm	14 mm	15.5 mm
514987	21249di7	12		1.5 mm				
516529	21650di8	16	Recht	1.5 mm	6 mm	5 - 6.5 mm	18 mm	20 mm
516528	21650di7	16	Recht	1.5 mm	6 mm	4 - 6.5 mm	18 mm	20 mm
516530	21650di9	16	Recht	1.5 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	18 mm	20 mm
518532	22052di13	20	Recht	1.5 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
518530	22052di9	20	Recht	1.5 mm	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
518551	23254di13	32	Recht	1.5 mm	8 mm	9 - 13 mm	35 mm	38.5 mm

518553	23254di18	32	Recht	1.5 mm	8 mm	14 - 18 mm	35 mm	38.5 mm
518554	23254di20	32	Recht	1.5 mm	8 mm	17 - 20.5 mm	35 mm	38.5 mm