Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels PVDF met Metrische draad lange tap

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Overig
Kleur	Wit
Halogeenvrij	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
518984	81650y7	16	15 mm	4 - 6.5 mm	19 mm	21.2 mm
518985	81650y8	12	15 mm	5 - 8 mm	19 mm	21 mm
518986	81650y9	16	15 mm	6.5 - 9.5 mm	19 mm	21 mm
518975	81249y7	12	15 mm	4 - 6.5 mm	15 mm	16.2 mm
519000	82052y9	20	15 mm	6.5 - 9.5 mm	24 mm	26.5 mm
519110	82052ynp8	20	15 mm	5 - 8 mm	24 mm	26.5 mm
519001	82052y11	20	15 mm	7 - 10.5 mm	24 mm	26.5 mm
519002	82052y13	20	15 mm	9 - 13 mm	24 mm	26.5 mm
518998	82052y7	20	15 mm	4 - 6.5 mm	24 mm	26.5 mm
518999	82052y8	20	15 mm	5 - 8 mm	24 mm	26.5 mm
519017	83254y11	32	15 mm	7 - 10.5 mm	38 mm	42 mm
519018	83254y13	32	15 mm	9 - 13 mm	38 mm	42 mm
519019	83254y16	32	15 mm	11.5 - 15.5 mm	38 mm	42 mm
519020	83254y18	32	15 mm	14 - 18 mm	38 mm	42 mm

519021	83254y20	32	11 mm	17 - 20.5 mm	38 mm	42 mm
519014	82553y11	25	15 mm	7 - 10.5 mm	29 mm	31.5 mm
519015	82553y13	25	15 mm	9 - 13 mm	29 mm	31.5 mm
519016	82553y16	25	15 mm	11.5 - 15.5 mm	30 mm	33.5 mm
519011	82553y7	25	15 mm	4 - 6.5 mm	29 mm	31.5 mm
519012	82553y8	25	15 mm	5 - 8 mm	29 mm	31.5 mm
519013	82553y9	25	15 mm	6.5 - 9.5 mm	29 mm	31.5 mm
519120	82553ynp8	25	15 mm	5 - 8 mm	29 mm	31.5 mm
519022	84055y16	40	15 mm	11.5 - 15.5 mm	46 mm	50 mm
519023	84055y18	40	15 mm	14 - 18 mm	46 mm	50 mm
519024	84055y20	40	11.5 mm	17 - 20.5 mm	46 mm	50 mm
519026	84055y25	40	15 mm	20 - 25 mm	46 mm	50 mm
519027	84055y28	40	15 mm	24 - 28 mm	46 mm	50 mm