Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch Blueglobe wartels RVS

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
519400	BG212VA	12	1.5 mm	5 mm	2 - 8 mm	17 mm	18.9 mm
519512	BG225VA	25	1.5 mm	7.5 mm	11 - 20 mm	30 mm	33 mm
519514	BG232VA	32	1.5 mm	8 mm	15 - 25 mm	36 mm	39.5 mm
519515	BG240VA	40	1.5 mm	8 mm	20 - 32 mm	45 mm	48 mm
519516	BG250VA	50	1.5 mm	10 mm	31 - 42 mm	57 mm	60 mm
519517	BG263VA	63	1.5 mm	10 mm	41 - 54 mm	68 mm	72 mm
519420	BG275VA	75	1.5 mm		54 - 65 mm		
519519	BG285VA	85	2 mm	15 mm	65 - 77 mm	95 mm	102 mm
519543	BG210VA	10	1 mm				
519401	BG216VA	16	1.5 mm	6 mm	4 - 11 mm	20 mm	22.2 mm
519402	BG220VA	20	1.5 mm	6.5 mm	5 - 14 mm	24 mm	26.5 mm