Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch Blueglobe wartels RVS EMC-dicht

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Celtechnologie	Recht
Beschermingsgraad 2 (IP)	IP69
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
519545	BG216VAtri	16	6 mm	7 - 11 mm	20 mm	22.2 mm
519403	BG220VAtri	20	6.5 mm	9 - 14 mm	24 mm	26.5 mm
519408	BG225VAtri	25	7.5 mm	11 - 20 mm	30 mm	33 mm
519548	BG232VAtri	32	8 mm	15 - 25 mm	36 mm	39.5 mm
519409	BG240VAtri	40	15 mm	20 - 32 mm	45 mm	48 mm
519546	BG250VAtri	50	15 mm	31 - 42 mm	57 mm	61 mm
519547	BG263VAtri	63	20 mm	41 - 54 mm	68 mm	72 mm