Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch Blueglobe wartels RVS ATEX

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-20 - 60 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
519566	BG232vaex	32	8 mm	15 - 25 mm	36 mm	39.5 mm
519513	BG220vaex	20	6.5 mm	6 - 14 mm	20 mm	
519336	BG216vaex	16	6 mm	4 - 11 mm	20 mm	22.2 mm
519337	BG212vaex	12	5 mm	2 - 8 mm	17 mm	18.9 mm
519565	BG225vaex	25		12 - 20 mm		

Datum: 13 - 11 - 2026