Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch Blueglobe wartels CLEAN Plus High temp. RVS

Naar productpagina

PFLITSCH®



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Overig
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP69K
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-55 - 180 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Celtechnologie	Recht
Beschermingsgraad 2 (IP)	IP69
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
519607	BG212VA HTS cp	12	1.5 mm	7 mm	5 - 7 mm	10 mm	19.4 mm
519605	BG208VA HTS cp	8	1 mm	4.5 mm	4 - 4.5 mm	11 mm	11.9 mm
519612	BG232VA HTS cp	32	1.5 mm	11 mm	20 - 23 mm	30 mm	39.4 mm
519613	BG240VA26 HTS cp	40	1.5 mm	11 mm	23 - 26 mm	45 mm	48.4 mm
519615	BG250VA35 HTS cp	50	1.5 mm	11 mm	30 - 35 mm	46 mm	58.4 mm

Datum: 12 - 11 - 2026

519616	BG263VA43 HTS cp	63	1.5 mm	11 mm	40 - 44 mm	60 mm	71.4 mm
519617	BG263VA55 HTS cp	63	1.5 mm	11 mm	52 - 55 mm	60 mm	71.4 mm
519608	BG216VA HT S cp	16	1.5 mm	9 mm	7 - 9 mm	14 mm	23.4 mm
519611	BG225VA HT S cp	25	1.5 mm	10 mm	15 - 18 mm	30 mm	33.4 mm
519606	BG210VA HT S cp	10	1 mm	6 mm	5 - 7 mm	10 mm	16.5 mm
519609	BG220VA HT S cp	20	1.5 mm	9 mm	9 - 12 mm	19 mm	27.4 mm
519614	BG240VA HT S cp	40	1.5 mm	11 mm	26 - 29 mm	36 mm	48.4 mm