

Pflitsch UNI-dicht wartels Voorgesneden met TPE-V inzet

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	40
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	46 mm
Zeskant hoekmaat	50 mm
Type trektoelasting volgens EN 62444	Type A



Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufacturer article code	Variant	Product	Schroefdraad lengte	Geschikt voor ka beldiameter	Voor explosieveilige gas	Voor explosieveilige stof	Celtechnologie
--------------	-----	----------	--------------------------------------	---------	---------	---------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------

Pflitsch UNI-dicht wartel Voorgesneden met TPE-V inzet 520142	520142	40503663 42944	24055	M40x1,5 1x6mm	24055PCp mK1/6	11.5 mm	6 - 6 mm	Geen	Geen	Recht
---	--------	----------------	-------	---------------	----------------	---------	----------	------	------	-------

Pflitsch UNI-dicht wartel Voorgesneden met TPE-V inzet 520147	520147	40503663 42951	24055	M40x1,5 1x8mm	24055PCp mK1/8	11.5 mm	8 - 8 mm	Geen	Geen	
---	--------	----------------	-------	---------------	----------------	---------	----------	------	------	--

Pflitsch	520133	40503663	25056	M50x1,5	25056PCp	14 mm	10 - 10	Recht
UNI-dic		43057		3x10mm	mK3/10		mm	
ht warte								
Is Voorg								
esneden								
met TPE-								
V inzet								
520133								