

Pflitsch UNI-dicht wartels Kunststof met TPE-V inzet

Naar productpagina



Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Zeskant hoekmaat	26.5 mm
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A



Product Name	SKU	EAN code	Proplan et Manufacture artic le code	Variant	Product	Afgesch ermd	Voor ge wapende kabel	Geschik t voor kabeldi ameter	Voor ex plosiev eilige zone ga s	Voor ex plosiev eilige zone st of	Celtech nologie
Pflitsch UNI-dicht wartels Kunststof met TPE-V inzet 520157	520157	4050366 335151	21650	M16x1,5 6,5-9, 5mm	21650PC p9			6.5 - 9.5 mm			Recht

Pflitsch UNI-dicht wartels Kunststof met TPE-V inzet 520158	520158	4050366 335427	22052	M20x1,5 6,5-9, 5mm	22052PC p13	Nee	Nee	9 - 13 mm	Geen	Geen	Recht
---	--------	----------------	-------	--------------------	-------------	-----	-----	-----------	------	------	-------

Pflitsc	520293	4050366	22052	M20x1,5	22052PC	4 - 6.5
h UNI-d		335380		, 4-6,5	p7	mm
icht wa				mm		
rtels K						
unststo						
f met T						
PE-V in						
zet 520						
293						