

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld High temp met PG-draad

Naar productpagina



Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	13.5
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.41 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Zeskant hoekmaat	24.4 mm
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplanet Manufacturer article code	Variant	Product	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabel diameter	Gebruikstemperatuur
Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld High temp met PG-draad 542504	542504	4050366102708	14950	PG7, 4-6, 5mm	14950i7	5 mm	4 - 6.5 mm	-40 - 200 °C
Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld High temp met PG-draad 542529	542529	4050366102821	152	PG13,5, 9 -13mm	152i13	6.5 mm	9 - 13 mm	-60 - 200 °C

Pflitsch	542524	405036618	152	PG13,5, 4	152i7	6.5 mm	4 - 6.5 m	-60 - 200
UNI-dicht		9976		-6,5mm			m	°C
wartels								
Messing								
vernikkeld								
High te								
mp met PG								
-draad 54								
2524								

Pflitsch	542538	405036610	153	PG16, 9-1	153i13	6.5 mm	9 - 13 mm	-60 - 200
UNI-dicht		2852		3mm				°C
wartels								
Messing								
vernikkeld								
High te								
mp met PG								
-draad 54								
2538								

Pflitsch	542540	405036610	153	PG16, 11,	153i16	6.5 mm	11.5 - 15	-60 - 200
UNI-dicht		2869		5-15,5mm			.5 mm	°C
wartels								
Messing								
vernikkeld								
High te								
mp met PG								
-draad 54								
2540								

Pflitsch	542561	405036610	155	PG29, 20-	155i25	8 mm	20 - 25 m	-60 - 200
UNI-dicht		2944		25mm			m	°C
wartels								
Messing								
vernikkeld								
High te								
mp met PG								
-draad 54								
2561								