

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld High temp met PG-draad

Naar productpagina



Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	13.5
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.41 mm
Sleutelwijdte	22 mm
Zeskant hoekmaat	24.4 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type A

Product Name	SKU	EAN code	Proplanet Manufacturer article code	Variant	Product	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabel diameter	Gebruikstemperatuur
Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld High temp met PG-draad 542504	542504	4050366102708	14950	PG7, 4-6, 5mm	14950i7	5 mm	4 - 6.5 mm	-40 - 200 °C
Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld High temp met PG-draad 542529	542529	4050366102821	152	PG13,5, 9 -13mm	152i13	6.5 mm	9 - 13 mm	-60 - 200 °C

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld d High te mp met PG -draad 54 2524	542524	405036618	152	PG13,5, 4 -6,5mm	152i7	6.5 mm	4 - 6.5 m m	-60 - 200 °C
--	--------	-----------	-----	---------------------	-------	--------	----------------	-----------------

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld d High te mp met PG -draad 54 2538	542538	405036610	153	PG16, 9-1 3mm	153i13	6.5 mm	9 - 13 mm	-60 - 200 °C
--	--------	-----------	-----	------------------	--------	--------	-----------	-----------------

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld d High te mp met PG -draad 54 2540	542540	405036610	153	PG16, 11, 5-15,5mm	153i16	6.5 mm	11.5 - 15 .5 mm	-60 - 200 °C
--	--------	-----------	-----	-----------------------	--------	--------	--------------------	-----------------

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld d High te mp met PG -draad 54 2561	542561	405036610	155	PG29, 20- 25mm	155i25	8 mm	20 - 25 m m	-60 - 200 °C
--	--------	-----------	-----	-------------------	--------	------	----------------	-----------------