Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI Entstor Dicht wartels E, met extra trekontlasting

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-20 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Afschermingsdiameter	10 - 10 mm

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
542632	14950ez0907	7	1.27 mm	5 mm	5.5 - 9 mm	17 mm	18.9 mm
542646	150ez0607	9	1.41 mm	6 mm	4 - 6.5 mm	17 mm	18.9 mm
542648	150ez0907	9	1.41 mm	6 mm	5.5 - 9 mm	17 mm	18.9 mm
542658	151ez0907	11	1.41 mm	6 mm	5.5 - 9 mm	20 mm	22.2 mm
542659	151ez1108	11	1.41 mm	6 mm	6 - 10 mm	20 mm	22.2 mm
542655	15152ez1310	11	1.41 mm	6 mm	8 - 12 mm	22 mm	24.4 mm
542665	152ez0907	13.5	1.41 mm	6.5 mm	5.5 - 9 mm	22 mm	24.4 mm

542660	152ez1310	13.5	1.41 mm	6.5 mm	8 - 12 mm	22 mm	24.4 mm
542673	15354ez1814	16	1.41 mm	6.5 mm	14 - 17 mm	30 mm	33.5 mm
542674	15354ez2017	16	1.41 mm	6.5 mm	16 - 20 mm	24 mm	26.7 mm
542668	153ez1108	16	1.41 mm	6.5 mm	6 - 10 mm	24 mm	26.7 mm
542669	153ez1310	16	1.41 mm	6.5 mm	8 - 12 mm	24 mm	26.7 mm
542670	153ez1612	16	1.41 mm	6.5 mm	12 - 15 mm	24 mm	26.7 mm
542678	15455ez2520	21	1.588 mm	7 mm	20 - 24 mm	40 mm	43.5 mm
542672	154ez1814	21	1.588 mm	7 mm	14 - 17 mm	30 mm	33.5 mm
542675	154ez2117	21	1.588 mm	7 mm	16 - 20 mm	30 mm	33.5 mm
542679	15556ez3227	29	1.588 mm	8 mm	27 - 32 mm	50 mm	54 mm
542676	155ez2520	29	1.588 mm	8 mm	20 - 24 mm	40 mm	43.5 mm
542677	155ez2823	29	1.588 mm	8 mm	24 - 28 mm	40 mm	43.5 mm
516652	21249ez0604	12	1.5 mm	5 mm	4 - 6.5 mm	14 mm	15.5 mm
516653	22052ez1310	20	1.5 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
666047	22553ez1310	25	1.5 mm	7.5 mm	8 - 12 mm	28 mm	31.2 mm
666050	22553ez1612	25	1.5 mm	7.5 mm	12 - 15 mm	28 mm	31.2 mm