Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI Entstor Dicht wartels E, met extra trekontlasting lange tap

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-20 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Afschermingsdiameter	10 - 10 mm

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Spoed schroefdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
542690	182ez1310	13.5	1.41 mm	8 - 12 mm	22 mm	24.4 mm
542696	185ez2520	29	1.588 mm	20 - 24 mm	40 mm	43.5 mm
542692	184ez1814	21	1.588 mm	14 - 17 mm	30 mm	33.5 mm
542694	184ez2117	21	1.588 mm	16 - 20 mm	30 mm	33.5 mm

Datum: 12 - 11 - 2026