

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met extra trekontlasting met PG-draad

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-20 - 100 °C
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
542740	149z7	7	1.27 mm	5 mm	4 - 6.5 mm	14 mm	15.5 mm
542761	15051z11	9	1.41 mm	6 mm	7 - 10.5 m m	20 mm	22.2 mm
542750	150z9	9	1.41 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	17 mm	18.9 mm
542794	151z11	11	1.41 mm	6 mm	7 - 10.5 m m	20 mm	22.2 mm
542793	151z9	11	1.41 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	20 mm	22 mm
542820	152z13	13.5	1.41 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
542809	152z9	13.5	1.41 mm	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
542861	153z11	16	1.41 mm	6.5 mm	7 - 10.5 m m	24 mm	26.7 mm

542862	153z13	16	1.41 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	24 mm	26.7 mm
542863	153z16	16	1.41 mm	6.5 mm	11.5 - 15. 5 mm	24 mm	26.7 mm
542897	154z13	21	1.588 mm	7 mm	9 - 13 mm	30 mm	33.5 mm
542898	154z16	21	1.588 mm	7 mm	11.5 - 15. 5 mm	30 mm	33.5 mm
542900	154z18	21	1.588 mm	7 mm	14 - 18 mm	30 mm	33.5 mm
542901	154z20	21	1.588 mm	7 mm	17 - 20.5 mm	30 mm	33.5 mm
542964	155z20	29	1.588 mm	8 mm	17 - 20.5 mm	40 mm	43.5 mm
542967	155z25	29	1.588 mm	8 mm	20 - 25 mm	40 mm	43.5 mm
542965	155z28	29	1.588 mm	8 mm	24 - 28 mm	40 mm	43.5 mm
542966	156z36	36	1.588 mm	9 mm	32 - 36 mm	50 mm	54 mm
542968	157z40	42	1.588 mm	10 mm	36 - 40 mm	57 mm	61 mm