

Pflitsch UNI-dicht wartels Kunststof met knikbescherming

Naar productpagina



Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.41 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Zeskant hoekmaat	26.7 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type A

Prod uct Name	SKU	EAN code	Prop lane t Ma nufa ctur er a rtic le c ode	Vari ant t Ma nufa ctur er a rtic le c ode	Prop lane t pe r un old metr ic	Prop lane t pe r un old metr ic	Pack ing unit	Prod uct	Kwal itei tskl asse	Mate riaa l esche rmi ng	Oppe rvla kteb lkwa lite ng	Mate riaa l esche rmi ng	Kleu r	Halo geen vrij	Schr oefd raad leng te	Gesc hikt voor beld iame ter	Besc herm ings d (l P) tstu k	Meer voud ig d ings inze k	Gebr uiks temp erat uur
Pfli tsch UNI -dic ht w arte ls K unst stof met kni kbes cher ming	5467 81	4050 3660 8877	152 2x5m	PG13 ,5, m	100 pce	1 pc	152u m2x5	Poly amid e (P A)	Kuns tsto f eld A)	Onbe hand eld A)	Poly amid e (P A)	Lich tgri js	Nee	9 mm	5 - 5.5 mm	IP65	Ja	-20 - 10 0 ° C	

Pfli	5430	4050	153	PG16	1	PCE	1 PC	153I	Mess	Meta	Vern	Mess	Over	Ja	6.5	9 -	IP68	Nee	-40
tsch	62	3660		, 9-			E	13	ing	al	ikke	ing	ig		mm	13 m			- 13
UNI		6392		13mm							ld					m			0 °
-dic		4																	C
ht w																			
arte																			
Is K																			
unst																			
stof																			
met																			
kni																			
kbes																			
cher																			
ming																			
543																			
062																			

Pfli	5169	4050	2125	M12x	100	pce	1 pc	2125	Poly	Kuns	Onbe	Poly	Lich	Nee	8 mm	4 -	IP65	Ja	-20
tsch	04	3661	0	1,5,			e	0um2	amid	tsto	hand	amid	tgri			4 mm			- 10
UNI		8446		2x4				x4	e (P	f	eld	e (P	js						0 °
-dic		9		mm					A)			A)							C
ht w																			
arte																			
Is K																			
unst																			
stof																			
met																			
kni																			
kbes																			
cher																			
ming																			
516																			
904																			