

Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld met knikbescherming en extra trekontlasting

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
543232	15051lz9	9	1.41 mm	6 mm	5.5 - 9 mm	20 mm	22.2 mm
543221	150lz7	9	1.41 mm	6 mm	4 mm	17 mm	18.9 mm
543240	151lz9	11	1.41 mm	6 mm	5.5 - 9 mm	20 mm	22.2 mm
543254	15253lz13	13.5	1.41 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	24 mm	26.7 mm
543258	152lz9	13.5	1.41 mm	6.5 mm	5 - 5 mm	24 mm	26.7 mm
543287	153lz11	16	1.41 mm	6.5 mm	7 - 10.5 m m	24 mm	26.7 mm
543276	153lz13	16	1.41 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	24 mm	26.7 mm
543270	153lz9	16	1.41 mm	6.5 mm	5.5 - 9 mm	24 mm	26.7 mm
543344	154lz13	21	1.588 mm	7 mm	9 - 13 mm	30 mm	33.5 mm
543345	154lz16	16	1.588 mm	6.5 mm	12 - 15 mm	30 mm	33.5 mm
543350	154lz18	21	1.588 mm	7 mm	14 - 17 mm	30 mm	33.5 mm
543404	183lz13	16	1.41 mm	15 mm	9 - 13 mm	24 mm	26.7 mm
515072	24055dlz25	40	1.5 mm	8 mm	20 - 24 mm	43 mm	47.3 mm

515774	24056dz32	40	1.5 mm	9 mm	27 - 31.5 mm	50 mm	54 mm
--------	-----------	----	--------	------	--------------	-------	-------