Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS met PG-draad

Naar productpagina

PFLITSCH®



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Overig
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
544505	149st7	7	1.27 mm	5 mm	4 mm	14 mm	15.5 mm
544563	153st11	16	1.41 mm	6.5 mm	7 - 10.5 mm	24 mm	26.7 mm
544564	153st16	16	1.41 mm	6.5 mm	11.5 - 15.5 mm	24 mm	26.7 mm
544562	153st8	16	1.41 mm	6.5 mm	5 - 8 mm	24 mm	26.7 mm
544561	153st9	16	1.41 mm	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	24 mm	26.7 mm
544542	152st13	13.5	1.41 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm
544553	152st9	13.5	1.41 mm	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm

Datum: 12 - 11 - 2026

544512	150st7	9	1.41 mm	6 mm	4 mm	17 mm	18.9 mm
544511	150st8	9	1.41 mm	6 mm	5 - 8 mm	17 mm	18.9 mm
544510	150st9	9	1.41 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	17 mm	18.9 mm
544520	151st11	11	1.41 mm	6 mm	7 - 10.5 mm	22 mm	24.4 mm
544531	151st8	11	1.41 mm	6 mm	5 - 8 mm	22 mm	24.4 mm
544532	151st9	11	1.41 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
544587	155st18	29	1.588 mm	8 mm	14 - 18 mm	41 mm	44.5 mm
544589	155st25	29	1.588 mm	8 mm	20 - 25 mm	41 mm	44.5 mm
544590	155st28	29	1.588 mm	8 mm	24 - 28 mm	41 mm	44.5 mm
544597	156st32	36	1.588 mm	9 mm	27 - 32 mm	50 mm	54 mm
544598	156st36	36	1.588 mm	9 mm	32 - 36 mm	50 mm	54 mm
544558	152st11	13.5	1.41 mm	6.5 mm	7 - 10.5 mm	22 mm	24.4 mm
544586	154st18	21	1.588 mm	7 mm	14 - 18 mm	30 mm	33.5 mm
544588	154st20	21	1.588 mm	7 mm	17 - 20.5 mm	30 mm	33.5 mm
544535	151st7	11	1.41 mm	6 mm	4 - 6.5 mm	22 mm	24.4 mm