Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht wartels RVS 4VA met PG-draad

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
544534	151st8V4A	11	6 mm	5 - 8 mm	22 mm	24.4 mm
544565	153st13V4A	16	6.5 mm	9 - 13 mm	24 mm	26.7 mm
544566	153st9V4A	16	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	24 mm	26.7 mm
544567	155st20V4A	29	8 mm	17 - 20.5 mm	41 mm	44.5 mm
544533	151st9	11	6 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
544513	153st16V4A	16	6.5 mm	11.5 - 15.5 mm	24 mm	26.7 mm
544536	151st11V4A	11	6 mm	7 - 10.5 mm	22 mm	24.4 mm
544537	150st 9V4A	9	6 mm	6.5 - 9.5 mm	17 mm	18.9 mm