Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht PVDF wartelhuis met PG-draad

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Overig
Kleur	Wit
Halogeenvrij	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Met contramoer	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 150 °C
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraad lengte	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
548520	VK15453Y	21	1.588 mm	11 mm	33 mm	36.5 mm
548510	VK154y	21	1.588 mm	11 mm	33 mm	36.5 mm
548522	VK15553Y	29	1.5 mm	11.5 mm	43 mm	46.5 mm
548524	VK15554Y	29	1.5 mm	11.5 mm	43 mm	46.5 mm
548512	VK155y	29	1.588 mm	11.5 mm	43 mm	46.5 mm
548526	VK15655Y	36	1.5 mm	14 mm	53 mm	57 mm
548502	VK150y	9	1.41 mm	9 mm	19 mm	21.2 mm
548514	VK156y	36	1.588 mm	14 mm	53 mm	57 mm
549242	VK157p	42	1.588 mm	15 mm	60 mm	64 mm
548507	VK15253y	13.5	1.5 mm		27 mm	29.5 mm
548506	VK152y	13.5	1.41 mm	9 mm	24 mm	26.5 mm
548508	VK153y	16	1.41 mm	9.5 mm	27 mm	29.5 mm
548500	VK149y	7	1.27 mm	8 mm	15 mm	16.5 mm
548504	VK151y	11	1.41 mm	9 mm	22 mm	24.4 mm