

Pflitsch UNI-dicht PVDF wartelhuis met PG-draad

Naar productpagina



Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	21
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.588 mm
Sleutelwijdte	33 mm
Zeskant hoekmaat	36.5 mm
Type trektoestemming volgens EN 62444	Type A

Product Na me	SKU	EAN code	Variant	Product	Halogeenvr ij	Schroefdra adlengte	Gebruikste mperatuur
Pflitsch U NI-dicht P VDF wartel huis met P G-draad 54 8520	548520	4050366199 579	PG21 2	VK15453Y	Nee	11 mm	-40 - 150 °C
Pflitsch U NI-dicht P VDF wartel huis met P G-draad 54 8510	548510	4050366100 964	PG21	VK154y	Nee	11 mm	-40 - 150 °C
Pflitsch U NI-dicht P VDF wartel huis met P G-draad 54 8522	548522	4050366100 988	PG21 3	VK15553Y	Nee	11.5 mm	-40 - 150 °C

Pflitsch U NI-dicht P VDF wartel huis met P G-draad 54 8524	548524	4050366100 995	PG21 4	VK15554Y	Nee	11.5 mm	-40 - 150 °C
Pflitsch U NI-dicht P VDF wartel huis met P G-draad 54 8512	548512	4050366101 008	PG21 1	VK155y	Nee	11.5 mm	-40 - 150 °C
Pflitsch U NI-dicht P VDF wartel huis met P G-draad 54 8526	548526	4050366180 447	PG36 1	VK15655Y	Nee	14 mm	-40 - 150 °C
Pflitsch U NI-dicht P VDF wartel huis met P G-draad 54 8502	548502	4050366100 797	PG9	VK150y	Nee	9 mm	-40 - 150 °C
Pflitsch U NI-dicht P VDF wartel huis met P G-draad 54 8514	548514	4050366101 022	PG36	VK156y	Nee	14 mm	-40 - 150 °C
Pflitsch U NI-dicht P VDF wartel huis met P G-draad 54 9242	549242	4050366101 046	PG42	VK157p	Ja	15 mm	-50 - 110 °C
Pflitsch U NI-dicht P VDF wartel huis met P G-draad 54 8507	548507	4050366100 865	PG13,5 1	VK15253y	Nee		-40 - 150 °C

Pflitsch U	548506	4050366100	PG13,5	VK152y	Nee	9 mm	-40 - 150
NI-dicht P		872					°C
VDF wartel							
huis met P							
G-draad 54							
8506							

Pflitsch U	548508	4050366100	PG16	VK153y	Nee	9.5 mm	-40 - 150
NI-dicht P		926					°C
VDF wartel							
huis met P							
G-draad 54							
8508							

Pflitsch U	548500	4050366100	PG7	VK149y	Nee	8 mm	-40 - 150
NI-dicht P		773					°C
VDF wartel							
huis met P							
G-draad 54							
8500							

Pflitsch U	548504	4050366100	PG11	VK151y	Nee	9 mm	-40 - 150
NI-dicht P		834					°C
VDF wartel							
huis met P							
G-draad 54							
8504							