Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-dicht Wartelhuis messing vernikkeld met PG-draad

Naar productpagina

PFLITSCH®



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Met contramoer	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 250 °C
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraad lengte	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
549249	VK179d	7	1.27 mm	15 mm	17 mm	18.9 mm
548949	VK15455d	21	1.588 mm	7 mm	40 mm	43.5 mm
548820	VK14950d	7	1.27 mm	5 mm	17 mm	18.9 mm
548961	VK155d	29	1.588 mm	8 mm	40 mm	43.5 mm
548814	VK149d	7	1.27 mm	5 mm	14 mm	15.5 mm
548830	VK15051d	9	1.41 mm	6 mm	22 mm	24.4 mm
548825	VK150d	9	1.41 mm	9 mm	19 mm	21.2 mm
548983	VK156d	36	1.588 mm	9 mm	50 mm	54 mm
548852	VK15152d	11	1.5 mm	6 mm	22 mm	24.4 mm
548987	VK157d	42	1.588 mm	10 mm	57 mm	61 mm
548875	VK15253d	13.5	1.5 mm	6.5 mm	24 mm	26.7 mm
548869	VK152d	13.5	1.41 mm	6.5 mm	22 mm	24.4 mm
548910	VK15354d	16	1.5 mm	6.5 mm	30 mm	33.5 mm
548905	VK153d	16	1.41 mm	6.5 mm	24 mm	26.7 mm
548847	VK151d	11	1.41 mm	6 mm	20 mm	22.2 mm
548964	VK15556d	29	1.5 mm	8 mm	50 mm	54 mm
548992	VK158d	48	1.588 mm	10 mm	64 mm	69 mm