

## Pflitsch UNI-dicht wartels Messing vernikkeld meervoudig

Naar productpagina



Type schroefdraad

Pg

Nom. draadmaat metrisch/Pg


42

Uitvoering

Recht

Type trektoelasting volgens EN 62444

Type A



Prod	SKU	EAN	Prop	Vari	Prod	Afge	Voor	Schr	Gesc	Besc	Meer	Vlak	Met	Deel	Expl	Gebr	Voor	Voor
uct		code	lane	ant	uct	sche	gew	oefd	hikt	herm	voud	kabe	trek	bare	osie	uiks	exp	exp
Name			t Ma		rmd	apen	de k	raad	vo	ings	ig d	lkop	ontl	kop	gete	temp	losi	losi
			nufa			de k	leng	te	r ka	graa	icht	pe	asti	pe	ste	erat	evei	evei
			ctur			abel	te		beld	d (l	ings	ng	ng	ng/w	uitv	uur	lige	lige
			er a						iame	P)	inze			arte	oeri		zon	zon
			rtic						ter		tstu			l	ng		e ga	e st
			le c								k					s	of	
			ode															

Pfli 5499 4050 157 PG42 157m IP65

tsch 43 3662 ,3x 3x17

UNI 3043 17mm

-dic 2

ht w

arte

ls M

essi

ng v

erni

kkel

d me

ervo

udig

549

943

Pfli	5152	4050	2405	M40x	2405	Nee	Nee	8 mm	6 -	IP68	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	-40	Geen	Geen
tsch	68	3660	5	1,5,	5dm6				6 mm							- 13		
UNI		7243		6x6	x6											0 °		
-dic		8		mm												C		
ht w																		
arte																		
Is M																		
essi																		
ng v																		
erni																		
kkel																		
d me																		
ervo																		
udig																		
515																		
268																		