

Wiska KA kabeldozen Leeg

[Naar productpagina](#)



ETIM productklasse	Kabeldoos
Aantal invoeren	12
Halogeenvrij	Ja
Breedte	44 mm
Max. aderdoorsnede	1.5 mm ²
Achterinvoer	Nee
Rijgbaar	Nee
Diepte	41 mm
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-30 - 60 °C
Uitvoering	Aansluitkast

SKU	Proplanet per unit sold	Lengte	Kleur	Uitgerust met	Voor buis diameter	Type behuizingsdoorvoer	Beschermingsgraad (IP)	Uitvoering deksel
560104	100	86 mm	Grijs	Geen	20 mm	Trappenme mbraan af snijdbaar	IP55	Blindeks el
560109	100	86 mm	Wit	Geen	20 mm	Trappenme mbraan af snijdbaar	IP55	Blindeks el
560103	100	86 mm	Wit	Geen	20 mm	Trappenme mbraan af snijdbaar	IP55	Blindeks el
560107	100	92 mm	Grijs	Geen	Overig	Dichtmemb raan	IP54	Overig
8000421	1	86 mm	Grijs	Steekklem	20 mm	Trappenme mbraan af snijdbaar	IP55	Blindeks el
8000422	1	86 mm	Grijs	Geen	20 mm	Trappenme mbraan af snijdbaar	IP55	Blindeks el

8000892	1	86 mm	Groen	Geen	20 mm	Trappenme mbraan af snijdbaar	IP55	Blindeks el
8000893	1	86 mm	Rood	Geen	20 mm	Trappenme mbraan af snijdbaar	IP55	Blindeks el
8000894	1	86 mm	Zwart	Schroefkl em	20 mm	Trappenme mbraan af snijdbaar	IP55	Blindeks el
8000895	1	86 mm	Zwart	Schroefkl em	20 mm	Trappenme mbraan af snijdbaar	IP55	Blindeks el
8000896	1	86 mm	Grijs	Schroefkl em	20 mm	Trappenme mbraan af snijdbaar	IP55	Blindeks el
8000897	1	86 mm	Rood	Schroefkl em	20 mm	Trappenme mbraan af snijdbaar	IP55	Blindeks el
8000898	1	86 mm	Wit	Schroefkl em	20 mm	Trappenme mbraan af snijdbaar	IP55	Blindeks el