

Wiska Kabeldozen Combi 206 Met klemsteen

Naar productpagina



ETIM productklasse	Kabeldoos
Aantal invoeren	6
Halogeenvrij	Ja
Breedte	49 mm
Diepte	51 mm
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-30 - 100 °C

SKU	Propl anet per u nit s old	Lengt e	Vorm	Monta gewij ze	Mater iaal	Opper vlakt ebesc hermi ng	Kleur	Uitge rust met	Voor buisd iamet er	Type behui zings doorv oer	Besch ermin gsgra ad (l P)	Dekse lbeve stigi ng	Uitvo ering deks el	Funct iebeh oud	Voor explo sieve ilige zone gas	Voor explo sieve ilige zone stof
56016 6	1	85 mm	Recht hoeki g	Unive rseel	Kunst stof	Onbeh andel d	Grijs	Schro efkle m	Overi g	Schro efdra ad	IP66/ IP67	Gesch roefd	Overi g	Geen	Geen	Geen

50006	1	85 mm	Recht	Unive	Kunst	Onbeh	Wit	Schro	Overi	Schro	IP66/	Gesch	Blind	Geen	Geen	Geen
80			hoeki	rseel	stof	andel		efkle	g	efdra	IP67	roefd	dekse			
			g			d		m		ad en			l			
										dich						
										tmemb						
										raan						

56003 100
1

Zwart