

## Wiska Kabeldozen Combi 1010 Leeg

[Naar productpagina](#)



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ETIM productklasse         | Kabeldoos    |
| Aantal invoeren            | 14           |
| Halogeenvrij               | Ja           |
| Breedte                    | 140 mm       |
| Max. aderdoorsnede         | 10 mm²       |
| Achterinvoer               | Ja           |
| Rijgbaar                   | Nee          |
| Diepte                     | 82 mm        |
| Verzegelbaar               | Ja           |
| Nom. isolatiespanning Ui   | 690 V        |
| Met afscherming            | Nee          |
| Weersbestendig             | Ja           |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee          |
| Gebruikstemperatuur        | -30 - 100 °C |
| Uitvoering                 | Aansluitkast |

| SKU     | Montagewijze         | Kleur | Beschermingsgraad (IP) | Uitvoering deksel |
|---------|----------------------|-------|------------------------|-------------------|
| 560098  | Wand-/plafondmontage | Grijs | IP66/IP67              | Blinddeksel       |
| 5000148 | Wand-/plafondmontage | Grijs | IP68                   | Blinddeksel       |
| 5000156 | Wand-/plafondmontage | Wit   | IP66/IP67              | Blinddeksel       |
| 560144  | Universeel           | Grijs | IP66/IP67              | Overig            |