Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska ESMKV Messing vernikkeld

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-25 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
562410	ESMKV12	12	5 mm	4 - 6 mm	12 mm	14 mm
562411	ESMKV16	16	5 mm	2 - 10 mm	16 mm	18 mm
562412	ESMKV20	20	6 mm	3 - 14 mm	18 mm	20 mm
562413	ESMKV25	25	7 mm	7.5 - 18 mm	25 mm	27 mm
562414	ESMKV32	32	8 mm	15 - 25 mm	32 mm	34 mm
562415	ESMKV40	40	8 mm	22 - 33 mm	40 mm	42 mm
562416	ESMKV50	50	9 mm	31 - 42 mm	52 mm	54 mm

562417	ESMKV63	63	10 mm	40 - 51 mm	63 mm	65 mm