Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska SKVS wartels Met knikbescherming, zwart

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	9005
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-20 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Beschermingsgraad 2 (IP)	IP69
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
563814	SKVS9BK	9	1.41 mm	8 mm	4 - 8 mm	19 mm	20.5 mm
563824	SKVS11BK	11	1.41 mm	8 mm	5 - 10 mm	22 mm	24 mm
563831	SKVS13,5BK	13.5	1.41 mm	9 mm	6 - 12 mm	24 mm	26 mm
563843	SKVS16BK	16	1.41 mm	10 mm	10 - 14 mm	27 mm	29 mm

563856	SKVS21BK	21		11 mm	13 - 18 mm	33 mm	38 mm