Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels ESKV Vlamvertragend

Naar productpagina

Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	7035
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
563911	ESKV-F12LG	12	9 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
563912	ESKV-F16LG	16	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
563965	ESKV-F20LG	20	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
563914	ESKV-F25LG	25	10 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
563913	ESKV-F32LG	32	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm

Datum: 12 - 11 - 2026

563919	ESKV-F40LG	40	12 mm	16 - 28 mm	46 mm	55 mm
563985	ESKV-F50LG	50	14 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8000691	ESKV-F 63 LG	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm