Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels ESKV Grijs

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	7035
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
563960	ESKV12LG	12	9 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
563964	ESKV16LG	16	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
563968	ESKV20LG	20	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
563972	ESKV25LG	25	10 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
563976	ESKV32LG	32	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm

Datum: 12 - 11 - 2026

563980	ESKV40LG	40	12 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
563984	ESKV50LG	50	14 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
563988	ESKV63LG	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
563960-K	ESKV12LG	12	9 mm	3 - 3 mm	16 mm	18 mm
563964-K	ESKV16LG	16	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
563968-K	ESKV20LG	20	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8000056	ESKV75LG	75	18 mm	48 - 62 mm	85 mm	93 mm