

Wiska Sprintwartels ESKVS Met knikbescherming

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	9005
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
563957	ESKVS25LG	25	10 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
563961	ESKVS12LG	12	9 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
563969	ESKVS16LG	16	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
563981	ESKVS20LG	20	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
563977	ESKVS32LG	32	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm

563971-K	ESKVS20BK	10	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
563967	ESKVS16BK	16	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
563971	ESKVS20BK	20	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
563973	ESKVS25BK	25	10 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
563959	ESKVS32BK	32	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000711	ESKVS12BK	12	9 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm